

Гибкие соединения



266.00 руб.

Гибкое соединение SPSA-65075-4L

Гибкое соединение позволяют изменять высоту и наклон дождевателя в процессе монтажа и эксплуатации. Два штуцера с внешней резьбой 1/2 и 3/4 дюйма, длина трубки 15 см.



304.00 руб.

Гибкое соединение SPSA-125075-4L

Гибкое соединение позволяют изменять высоту и наклон дождевателя в процессе монтажа и эксплуатации. Два штуцера с внешней резьбой 1/2 и 3/4 дюйма, длина трубки 30 см.



304.00 руб.

Гибкое соединение SPSA-127575-4L

Гибкое соединение позволяют изменять высоту и наклон дождевателя в процессе монтажа и эксплуатации. Два штуцера с внешней резьбой 3/4 и 3/4 дюйма, длина трубки 30 см



24.00 руб.

Сверх гибкая труба ПВД 16x2,2

Сверх гибкая ПЭ труба предназначена для соединения дождевателя с подающей трубой.



47.50 руб.

Штуцер резьбовой SASBA-050

Штуцер резьбовой прямой 1/2".



47.50 руб.

Штуцер резьбовой SASBA-075

Штуцер резьбовой прямой 3/4".



47.50 руб.

Штуцер резьбовой SASB-ELBOW-050

Штуцер резьбовой угловой 1/2".



47.50 руб.

Штуцер резьбовой SASB-ELBOW-075

Штуцер резьбовой угловой 3/4".



48.00 руб.

Отрезной соединительный ниппель RJ01

Отрезной соединительный ниппель. Для монтажа статических дождевателей и роторов S050.



48.00 руб.

Отрезной соединительный ниппель RJ02

Отрезной соединительный ниппель. Для монтажа роторных дождевателей (кроме роторов S050).



105.00 руб.

Гибкое соединение FJ02

Два подвижных сочленения позволяют изменять высоту и наклон дождевателя в процессе монтажа и эксплуатации, например при уплотнении грунта. Два штуцера с внешней резьбой 3/4 дюйма, длина трубки 10 см.